ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЭКСКАВАТОРЫ

SY18C (EU)
Мощность двигателя: 11,2 кВт / 2400 об/мин
Рабочая масса: 1920 кг
Стандартный объем ковша: 0,04 м³
Модель двигателя: Yanmar 3TNV70-SSU

SY26U (EU)/(US)
Мощность двигателя: 14 кВт / 2400 об/мин
Рабочая масса: 2700 кг
Стандартный объем ковша: 0,08 м³
Модель двигателя: Yanmar 3TNV88F

SY35U
Мощность двигателя: 20,4 кВт / 2200 об/мин
Рабочая масса: 3992 кг
Стандартный объем ковша: 0,16 м³
Модель двигателя: Yanmar 3TNV88F-BSSY

SY35U (EU)/(US)
Мощность двигателя: 18,2 кВт / 2000 об/мин
Рабочая масса: 3880 кг
Стандартный объем ковша: 0,15 м³
Модель двигателя: Yanmar 3TNV88F-ESSY

SY50U (EU)/(US)
Мощность двигателя: 29,1 кВт / 2400 об/мин
Рабочая масса: 5300 кг
Стандартный объем ковша: 0,21 м³
Модель двигателя: Yanmar 4TNV88-PSY

SY55C
Мощность двигателя: 36 кВт / 2100 об/мин
Рабочая масса: 5780 кг
Стандартный объем ковша: 0,21 м³
Модель двигателя: Isuzu 4JG1

SY65W
Мощность двигателя: 45,4 кВт / 2400 об/мин
Рабочая масса: 5920 кг
Стандартный объем ковша: 0,21 м³
Модель двигателя: Kubota V2607-CR

SY75C
Мощность двигателя: 43 кВт / 2100 об/мин
Рабочая масса: 7260 кг
Стандартный объем ковша: 0,26 м³
Модель двигателя: Isuzu 4JJ2

SY75C (EU)/(US)
Мощность двигателя: 43 кВт / 2000 об/мин
Рабочая масса: 7280 кг
Стандартный объем ковша: 0,26 м³
Модель двигателя: Isuzu 4JG2A

SY135C
Мощность двигателя: 73 кВт / 2000 об/мин
Рабочая масса: 13500 кг
Стандартный объем ковша: 0,6 м³
Модель двигателя: Isuzu 6BG-4JJ1X

SY135C (EU)/(US)
Мощность двигателя: 78,5 кВт / 2000 об/мин
Рабочая масса: 14670 кг
Стандартный объем ковша: 0,6 м³
Модель двигателя: Isuzu 4JJ1X

SY135F (INA)
Мощность двигателя: 72,7 кВт / 2000 об/мин
Рабочая масса: 14600 кг
Стандартное рабочее оборудование: грейфер
Модель двигателя: Isuzu 4BG1

SY155U (EU)/(US)
Мощность двигателя: 78,5 кВт / 2000 об/мин
Рабочая масса: 15000 кг
Стандартный объем ковша: 0,58 м³
Модель двигателя: Isuzu 4JJ1

SY155W (EU)
Мощность двигателя: 115 кВт / 2000 об/мин
Рабочая масса: 13500 кг
Стандартный объем ковша: 0,58 м³
Модель двигателя: Isuzu 6BG-4HK1

SY155W
Мощность двигателя: 120 кВт / 2000 об/мин
Рабочая масса: 13500 кг
Стандартный объем ковша: 0,58 м³
Модель двигателя: Isuzu 4HK1

SY210C (IN)
Мощность двигателя: 104 кВт / 2000 об/мин
Рабочая масса: 21000 кг
Стандартный объем ковша: 0,93 м³
Модель двигателя: Cummins 6BT5.9-C140

SY215C
Мощность двигателя: 118 кВт / 2000 об/мин
Рабочая масса: 21500 кг
Стандартный объем ковша: 0,93 м³
Модель двигателя: Mitsubishi 4M50

SY215C (US)
Мощность двигателя: 122 кВт / 2000 об/мин
Рабочая масса: 22400 кг
Стандартный объем ковша: 0,93 м³
Модель двигателя: Cummins QSB6.7-C164

SY215C (EU)
Мощность двигателя: 122 кВт / 2000 об/мин
Рабочая масса: 22600 кг
Стандартный объем ковша: 0,93 м³
Модель двигателя: Cummins QSB6.7-C164

SY220C (IN)
Мощность двигателя: 114 кВт / 2050 об/мин
Рабочая масса: 21700 кг
Стандартный объем ковша: 0,93 м³
Модель двигателя: SAIH 6D82

SY245H
Мощность двигателя: 147 кВт / 2100 об/мин
Рабочая масса: 25500 кг
Стандартный объем ковша: 1,3 м³
Модель двигателя: Mitsubishi D06PR-YA

SY335H
Мощность двигателя: 212 кВт / 2000 об/мин
Рабочая масса: 34300 кг
Стандартный объем ковша: 1,5 м³
Модель двигателя: Isuzu 6H-SHK1

SY365C (EU)/(US)
Мощность двигателя: 205 кВт / 2000 об/мин
Рабочая масса: 36700 кг
Стандартный объем ковша: 1,5 м³
Модель двигателя: Cummins QSL9-C275

SY365H
Мощность двигателя: 212 кВт / 2000 об/мин
Стандартная масса: 36000 кг
Стандартный объем ковша: 1,6 м³
Модель двигателя: Isuzu 6HK1

SY415H
Мощность двигателя: 257 кВт / 2000 об/мин
Рабочая масса: 40800 кг
Стандартный объем ковша: 2,2 м³
Модель двигателя: Isuzu 6UZ1X

SY500H
Мощность двигателя: 300 кВт / 1800 об/мин
Рабочая масса: 49500 кг
Стандартный объем ковша: 2,2 м³
Модель двигателя: Isuzu 6WG1K0C-01

SY500H (EU)/(US)
Мощность двигателя: 298 кВт / 2100 об/мин
Рабочая масса: 50500 – 54500 кг
Стандартный объем ковша: 2,2 м³
Модель двигателя: Cummins QSI12

SY750H
Мощность двигателя: 377 кВт / 1800 об/мин
Рабочая масса: 75000 кг
Стандартный объем ковша: 4,2 м³
Модель двигателя: Isuzu 6WG1

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК

SYL956H5
Скорежная масса: 17 т
Мощность двигателя: 164 кВт / 2200 об/мин
Номинальная грузоподъемность: 5 т
Стандартный объем ковша: 2,8 м³
Модель двигателя: ISDE 6BG8.9-C220

SW405K
Скорежная масса: 18,5 т
Мощность двигателя: 155 кВт / 1800 об/мин
Номинальная грузоподъемность: 4 т
Стандартный объем ковша: 3 м³
Модель двигателя: Deutz TD7.8L6

БУРОВЫЕ УСТАНОВКИ

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ВРАЩАЮЩАЯСЯ БУРОВАЯ УСТАНОВКА



SR235
C10
Диаметр бурения: 2000 мм
Глубина бурения: 58/54 м
Скорежная масса: 81 т
Мощность двигателя: 257 кВт
Модель двигателя: ISUZU 6UZ1

SR265
C10
Диаметр бурения: 2000 мм
Глубина бурения: 73/58 м
Скорежная масса: 85 т
Мощность двигателя: 257 кВт
Модель двигателя: ISUZU 6UZ1

SR285R
C10
Диаметр бурения: 2300 мм
Глубина бурения: 84/61 м
Скорежная масса: 100 т
Мощность двигателя: 257 кВт
Модель двигателя: ISUZU 6WG1

SR360R
E10
Диаметр бурения: 2500 мм
Глубина бурения: 100/65 м
Скорежная масса: 105 т
Мощность двигателя: 300 кВт
Модель двигателя: ISUZU 6WG1

SR235
W10
Диаметр бурения
(без)с кожухом): 2000/1500 мм
Глубина бурения: 58/54 м
Скорежная масса: 81 т
Мощность двигателя: 257 кВт
Модель двигателя: ISUZU 6UZ1

SR285R
W10
Диаметр бурения
(без)с кожухом): 2000/1900 мм
Глубина бурения: 84/61 м
Скорежная масса: 105 т
Мощность двигателя: 257 кВт
Модель двигателя: ISUZU 6WG1

SR365R
W10
Диаметр бурения
(без)с кожухом): 2500/2000 мм
Глубина бурения: 100/65 м
Скорежная масса: 131 т
Мощность двигателя: 300 кВт
Модель двигателя: ISUZU 6WG1

SR360R
H10
Диаметр бурения: 2500 мм
Глубина бурения: 100/65 м
Скорежная масса: 132 т
Мощность двигателя: 300 кВт
Модель двигателя: ISUZU 6WG1

SR405R
H10
Диаметр бурения: 2800 мм
Глубина бурения: 108/69 м
Скорежная масса: 122 т
Мощность двигателя: 377 кВт
Модель двигателя: ISUZU 6WG

SR415R
H10
Диаметр бурения: 3000 мм
Глубина бурения: 113/72 м
Скорежная масса: 145 т
Мощность двигателя: 377 кВт
Модель двигателя: ISUZU 6W

SR445R
H10
Диаметр бурения: 3000 мм
Глубина бурения: 116/85 м
Скорежная масса: 162 т
Мощность двигателя: 377 кВт
Модель двигателя: ISUZU 6WG1

SR485R
H10
Диаметр бурения: 3000 мм
Глубина бурения:
120/100 (5-ый уровень) м
Скорежная масса: 174 т
Мощность двигателя: 403 кВт
Модель двигателя: CAT C13

АВТОКРАН

STC200S
Длина стрелы: 33,5 м
Модель двигателя: Cummins ISLe290 30
Масс. номинальная грузоподъемность: 20 т

STC250
Длина стрелы: 33,5 м
Модель двигателя: Cummins ISLe290 30
Масс. номинальная грузоподъемность: 25 т

STC250H
Длина стрелы: 39,5 м
Модель двигателя: Cummins ISLe290 30
Масс. номинальная грузоподъемность: 25 т

STC300S
Длина стрелы: 40,5 м
Модель двигателя: Cummins ISLe290 30
Масс. номинальная грузоподъемность: 30 т

STC300H
Масс. длина основной стрелы: 31,5 м
Масс. грузоподъемность: 30 т
Двигатель: Dongfeng Cummins (Euro)
Трансмиссия: FAST09

STC300T
Масс. длина основной стрелы: 42,5 м
Масс. грузоподъемность: 30 т
Двигатель: Dongfeng Cummins (Euro III)
Трансмиссия: Mercedes Benz Euro III

STC350
Длина стрелы: 41,07 м
Модель двигателя: Cummins ISLe340 30
Масс. номинальная грузоподъемность: 35 т

STC500
Длина стрелы: 43 м
Модель двигателя: Cummins ISLe340 30
Масс. номинальная грузоподъемность: 50 т

STC600S
Длина стрелы: 43,5 м
Модель двигателя: Cummins ISLe340 30
Масс. номинальная грузоподъемность: 60 т

STC600T
Масс. длина основной стрелы: 46 м
Масс. грузоподъемность: 60 т
Двигатель: Dongfeng Cummins (Euro III)
Трансмиссия: FAST09

STC750
Длина стрелы: 45 м
Модель двигателя: Cummins ISLe375 30
Масс. номинальная грузоподъемность: 75 т

STC800S
Длина стрелы: 47 м
Модель двигателя: Cummins ISLe375 30
Масс. номинальная грузоподъемность: 80 т

STC900T
Масс. длина основной стрелы: 50 м
Масс. грузоподъемность: 80 т
Двигатель: Dongfeng Cummins (Euro III)
Трансмиссия: FAST09

STC1000S
Длина стрелы: 50 м
Модель двигателя: Cummins ISLe375 30
Масс. номинальная грузоподъемность: 100 т

STC1300C
Длина стрелы: 60 м
Модель двигателя: DMS02LA III/1
Номинальная грузоподъемность: 130 т

STC1600
Длина стрелы: 63 м
Модель двигателя: DMS02LA III/1
Масс. номинальная грузоподъемность: 160 т

АВТОКРАН на шасси КамАЗ

SPC250
Длина стрелы: 32 м
Шасси: КамАЗ
Двигатель: EURO 5
Масс. номинальная грузоподъемность: 25 т

SPC400
Длина стрелы: 40,5 м
Шасси: КамАЗ
Двигатель: EURO 5
Масс. номинальная грузоподъемность: 40 т

ВНЕДОРОЖНЫЙ КРАН

SRC250
Длина стрелы: 31,5 м
Модель двигателя: Dongfeng Cummins ISDe210 30
Масс. номинальная грузоподъемность: 25 т

SRC400C
Масс. длина основной стрелы: 31,5 м
Масс. грузоподъемность: 40 т
Двигатель: Dongfeng Cummins (Euro III)
Трансмиссия: DANA

SRC600C
Масс. длина основной стрелы: 43,5 м
Масс. грузоподъемность: 60 т
Двигатель: Dongfeng Cummins (Euro III)
Трансмиссия: DANA

SRC900C
Масс. длина основной стрелы: 47 м
Масс. грузоподъемность: 90 т
Двигатель: Dongfeng Cummins (Euro III)
Трансмиссия: DANA

SRC1200
Длина стрелы: 49 м
Модель двигателя: Dongfeng Cummins QSL8.9
Масс. номинальная грузоподъемность: 120 т

SAC1100S
Масс. длина основной стрелы: 63 м
Масс. грузоподъемность: 110 т
Двигатель: Mercedes Benz (Euro III)
Трансмиссия: ZF

SAC1300S
Масс. длина основной стрелы: 63 м
Масс. грузоподъемность: 130 т
Двигатель: Mercedes Benz (Euro III)
Трансмиссия: ZF

SAC1800
Длина стрелы: 62 м
Модель двигателя: DMS02LA E3A
Масс. номинальная грузоподъемность: 180 т

SAC2200S
Масс. длина основной стрелы: 68 м
Масс. грузоподъемность: 220 т
Двигатель: Mercedes Benz
Трансмиссия: ZF

SAC2200N
Длина стрелы: 62 м
Модель двигателя: Mercedes Benz OM502LA E3A
Масс. номинальная грузоподъемность: 220 т

SAC3000
Длина стрелы: 80 м
Модель двигателя: Mercedes Benz OM502LA E3B
Масс. номинальная грузоподъемность: 300 т

SAC6000
Длина стрелы: 80 м
Модель двигателя: Mercedes Benz OM502LA E3B/1
Масс. номинальная грузоподъемность: 600 т

КРАН ПОВЫШЕННОЙ ПРОХОДИМОСТИ

БАШЕННЫЙ КРАН

SYT80 (T5710-6)
Высота: 40,5 м
Длина стрелы: 57 м
Грузоподъемность
на конце стрелы: 1 т
Макс. грузоподъемность: 6 т

SYT80 (T6012-6)
Высота: 40,5 м
Длина стрелы: 60 м
Грузоподъемность
на конце стрелы: 1,2 т
Макс. грузоподъемность: 6 т

SYT80 (T6013-6)
Высота: 46 м
Длина стрелы: 60 м
Грузоподъемность
на конце стрелы: 1,2 т
Макс. грузоподъемность: 6 т

SYT80 (T6510-6)
Высота: 43 м
Длина стрелы: 65 м
Грузоподъемность
на конце стрелы: 1 т
Макс. грузоподъемность: 6 т

SYT80C1 (T6510-8)
Высота: 43 м
Длина стрелы: 6,5 м
Грузоподъемность
на конце стрелы: 1 т
Макс. грузоподъемность: 8 т

SYT100 (T6515-6)
Высота: 46 м
Длина стрелы: 65 м
Грузоподъемность
на конце стрелы: 1,3 т
Макс. грузоподъемность: 6 т

SYT125 (T6515-8)
Высота: 46 м
Длина стрелы: 65 м
Грузоподъемность
на конце стрелы: 1,5 т
Макс. грузоподъемность: 8 т

SYT125E2 (T6515-8)
Высота: 60 м
Длина стрелы: 65 м
Грузоподъемность на конце стрелы: 1,5 т
Макс. грузоподъемность: 8 т

SYT160 (T7015-10)
Высота: 60 м
Длина стрелы: 70 м
Грузоподъемность на конце стрелы: 1,5 т
Макс. грузоподъемность: 10 т

SYT315 (T7530-16)
Высота: 60 м
Длина стрелы: 75 м
Грузоподъемность на конце стрелы: 3 т
Макс. грузоподъемность: 16 т

SYT250 (T7527-12)
Высота: 51 м
Длина стрелы: 75 м
Грузоподъемность на конце стрелы: 2,7 т
Макс. грузоподъемность: 12 т

SLT160 (T5523-12)
Высота: 54,85 м
Длина стрелы: 55 м
Грузоподъемность на конце стрелы: 2,3 т
Макс. грузоподъемность: 12 т

БЕТОНОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СТРЕЛА

HGY18
Макс. радиус охвата: 18 м

HG28
Макс. радиус охвата: 28 м

HG33
Макс. радиус охвата: 33 м

HG36
Макс. радиус охвата: 35,2 м

АСФАЛЬТОВЫЙ ЗАВОД

SLB2000C8
Номинальная производительность: 150–180 т/ч
Бункер для готового продукта — нет данных
Расход топлива: 6,5 м³/ч
Количество холодных бункеров: 4

SLB3000C8
Номинальная производительность: 240–280 т/ч
Объем бункера для готового продукта: 100 т
Расход топлива: 8,5 м³/ч
Количество холодных бункеров: 5

SLB4000C8
Номинальная производительность: 320–360 т/ч
Объем бункера для готового продукта: 120 т
Расход топлива: 6,5 м³/ч
Количество холодных бункеров: 6

ПОДЪЕМНЫЕ КРАНЫ

ГУСЕНИЧНЫЙ КРАН

SCC550A
Макс. длина стрелы: 52 м
Макс. длина неподвижного
гуська: 15,25 м
Макс. грузоподъемность: 55 т
Макс. длина выдвинутого
гуська: 154 кВт / 2200 об/мин
Модель двигателя: Cummins QSB5.9

SCC600A
Макс. длина стрелы: 52 м
Макс. длина неподвижного
гуська: 15,25 м
Макс. грузоподъемность: 60 т
Макс. длина выдвинутого
гуська: 212 кВт / 2000 об/мин
Модель двигателя: ISUZU 6HK1

SCC750A
Макс. длина стрелы: 57 м
Макс. длина неподвижного гуська: 18 м
Макс. грузоподъемность: 75 т
Макс. длина выдвинутого
гуська: 212 кВт / 2000 об/мин
Модель двигателя: ISUZU 6HK1

SCC800A
Макс. длина стрелы: 57 м
Макс. длина неподвижного гуська: 18 м
Макс. грузоподъемность: 80 т
Макс. длина выдвинутого
гуська: 212 кВт / 2000 об/мин
Модель двигателя: ISUZU 6HK1

SCC900A
Макс. длина стрелы: 61 м
Макс. длина неподвижного гуська: 18 м
Макс. грузоподъемность: 90 т
Мощность двигателя:
212 кВт / 2100 об/мин
Модель двигателя: ISUZU 6HK1

SCC1000A
Макс. длина стрелы: 64 м
Макс. длина неподвижного гуська: 18 м
Макс. грузоподъемность: 100 т
Мощность двигателя:
212 кВт / 2100 об/мин
Модель двигателя: ISUZU 6HK1

SCC1350A
Макс. длина стрелы: 76 м
Макс. длина неподвижного гуська: 31 м
Макс. грузоподъемность: 135 т
Мощность двигателя:
242 кВт / 2100 об/мин
Модель двигателя: Cummins QSL9

SCC1350A-1
Макс. длина стрелы: 76 м
Макс. длина неподвижного гуська: 31 м
Макс. грузоподъемность: 135 т
Мощность двигателя:
242 кВт / 2100 об/мин
Модель двигателя: Cummins QSL9

SCC1500D
Макс. длина стрелы: 81 м
Макс. длина неподвижного гуська: 31 м
Грузоподъемность: 150 т
Мощность двигателя:
242 кВт / 2100 об/мин
Модель двигателя:
Cummins QSL9.3/QSL9

SCC1800
Макс. длина стрелы: 85 м
Макс. длина неподвижного гуська: 31 м
Макс. длина управляющего гуська: 52 м
Макс. грузоподъемность: 180 т
Мощность двигателя:
212 кВт / 2100 об/мин
Модель двигателя:
Cummins QSL9.3/QSL9

SCC2600A
Макс. длина стрелы: 86 м
Макс. длина неподвижного гуська: 42 м
Макс. длина управляющего гуська: 63 м
Макс. грузоподъемность: 260 т
Мощность двигателя:
242 кВт / 2100 об/мин
Модель двигателя:
Cummins QSL9.3/QSL9

SCC3200A/SCC3500A
Макс. длина стрелы: 84 м
Макс. длина неподвижного гуська: 42 м
Макс. длина управляющего гуська: 84 м
Макс. грузоподъемность: 320/350 т
Мощность двигателя:
298 кВт / 1800 об/мин
Модель двигателя: Cummins QSM11

SCC4000A
Макс. длина стрелы: 84 м
Макс. длина неподвижного гуська: 12 м
Макс. длина управляющего гуська: 84 м
Макс. грузоподъемность: 400 т
Мощность двигателя:
298 кВт / 1800 об/мин
Модель двигателя: Cummins QSM11

SCC5000A
Макс. длина стрелы: 84 м
Макс. длина неподвижного гуська: 12 м
Макс. длина управляющего гуська: 84 м
Макс. грузоподъемность: 500 т
Мощность двигателя:
298 кВт / 1800 об/мин
Модель двигателя: Cummins QSX15

SCC6500A
Макс. длина стрелы: 147 м
Макс. длина неподвижного гуська: 12 м
Макс. длина управляющего гуська: 96 м
Макс. грузоподъемность: 650 т
Мощность двигателя:
298 кВт / 1800 об/мин
Модель двигателя: Cummins QSK15

SCC5500TB
Макс. длина стрелы: 82 м
Макс. длина неподвижного гуська: 13 м
Макс. грузоподъемность: 55 т
Мощность двигателя:
154 кВт / 2200 об/мин
Модель двигателя: Cummins QSB5.9

SCC800TB
Макс. длина стрелы: 47 м
Макс. длина неподвижного
гуська: 17,5 м
Макс. грузоподъемность: 80 т
Мощность двигателя:
212 кВт / 2000 об/мин
Модель двигателя: ISUZU 6HK1

SCC800HD
Макс. длина стрелы: 55 м
Макс. грузоподъемность: 80 т
Мощность двигателя:
242 кВт / 2100 об/мин
Модель двигателя: Cummins QSL9
Двухэтапная система противовеса

ПРИЦЕПНОЙ БЕТОНОНАСОС

HBT6006A-5
Макс. расчетная производительность: 70 м³/ч
Макс. расчетное давление подачи бетона: 7 МПа

HBT6013C-5
Макс. расчетная производительность: 65 м³/ч
Макс. расчетное давление подачи бетона: 13 МПа

HBT5008C-5S
Макс. расчетная производительность: 50 м³/ч
Макс. расчетное давление подачи бетона: 8 МПа

HBT6013C-5S
Макс. расчетная производительность: 65 м³/ч
Макс. расчетное давление подачи бетона: 13 МПа

HBT6016C-5S
Макс. расчетная производительность: 70 м³/ч
Макс. расчетное давление подачи бетона: 16 МПа

HBT8018C-5S
Макс. расчетная производительность: 85 м³/ч
Макс. расчетное давление подачи бетона: 18 МПа

HBT12020C-5M
Макс. расчетная производительность: 120 м³/ч
Макс. расчетное давление подачи бетона: 21 МПа

ПОЖАРНЫЙ АВТОМОБИЛЬ

SYM5330JXFJP38
Макс. рабочая высота: 47,5 м
Макс. рабочий диапазон: 42,5 м

SYM5420JXFJP48
Макс. рабочая высота: 47,5 м
Макс. рабочий диапазон: 42,5 м

БЕТОННАЯ СПЕЦТЕХНИКА

АВТОБЕТОНОНАСОС

SYM5163THBDS 21
Высота подачи: 21,3 м
Макс. расчетная
производительность: 60 м³/ч
Диаметр выкидного цилиндра: 200 мм
Длина хода: 1300 мм
Шасси: SANY 4x2 Euro IV

SYM5163THBDS 23
Высота подачи: 23,1 м
Макс. расчетная
производительность: 60 м³/ч
Диаметр выкидного цилиндра: 200 мм
Длина хода: 1300 мм
Шасси: SANY 4x2 Euro IV

SYM5165THBDD 25
Высота подачи: 24,6 м
Макс. расчетная
производительность: 70 м³/ч
Диаметр выкидного цилиндра: 200 мм
Длина хода: 1300 мм
Шасси: Dongfeng 4x2 Euro IV

SYM5180THB 30
Высота подачи: 30,1 м
Макс. расчетная
производительность: 108 м³/ч
Диаметр выкидного цилиндра: 230 мм
Длина хода: 1600 мм
Шасси: SANY 4x2 Euro V

SYG5271THB 38
Высота подачи: 38 м
Макс. расчетная
производительность: 170 м³/ч
Диаметр выкидного цилиндра: 260 мм
Длина хода: 1900 мм
Шасси: SANY 6x4 Euro IV

SYG5283THB 380C-8(R)
Высота подачи: 38 м
Макс. расчетная
производительность: 170 м³/ч
Диаметр выкидного цилиндра: 260 мм
Длина хода: 1900 мм
Шасси: SINOTRUK 6x4 Euro III (right)

SYG5283THB 380C-8
Высота подачи: 38 м
Макс. расчетная
производительность: 170 м³/ч
Диаметр выкидного цилиндра: 260 мм
Длина хода: 1900 мм
Шасси: SINOTRUK 6x4 Euro III

SYG5295THB 380C-8
Высота подачи: 38 м
Макс. расчетная
производительность: 170 м³/ч
Диаметр выкидного цилиндра: 260 мм
Длина хода: 1900 мм
Шасси: Mercedes-Benz 6x4 Euro III

SYG5330THB 43
Высота подачи: 43,3 м
Макс. расчетная
производительность: 170 м³/ч
Диаметр выкидного цилиндра: 260 мм
Длина хода: 1900 мм
Шасси: SINOTRUK 6x4 Euro III (right)

SYG5330THB 47
Высота подачи: 47 м
Макс. расчетная
производительность: 170 м³/ч
Диаметр выкидного цилиндра: 260 мм
Длина хода: 1900 мм
Шасси: SINOTRUK 6x4 Euro III (right)

SYG5330THB 49
Высота подачи: 48,8 м
Макс. расчетная
производительность: 170 м³/ч
Диаметр выкидного цилиндра: 260 мм
Длина хода: 1900 мм
Шасси: SINOTRUK 6x4 Euro III (right)

SYG5360THB 43
Высота подачи: 43,3 м
Макс. расчетная
производительность: 170 м³/ч
Диаметр выкидного цилиндра: 260 мм
Длина хода: 1900 мм
Шасси: Mercedes-Benz 6x4 Euro III

SYG5360THB 47
Высота подачи: 47 м
Макс. расчетная
производительность: 170 м³/ч
Диаметр выкидного цилиндра: 260 мм
Длина хода: 1900 мм
Шасси: Mercedes-Benz 6x4 Euro III

SYG5360THB 49
Высота подачи: 48,8 м
Макс. расчетная
производительность: 170 м³/ч
Диаметр выкидного цилиндра: 260 мм
Длина хода: 1900 мм
Шасси: Mercedes-Benz 6x4 Euro III

SY5423THB 53
Высота подачи: 53,5 м
Макс. расчетная
производительность: 180 м³/ч
Диаметр выкидного цилиндра: 260 мм
Длина хода: 2100 мм
Шасси: Mercedes-Benz 8x4 Euro III

SY5423THB 56
Высота подачи: 56 м
Макс. расчетная
производительность: 180 м³/ч
Диаметр выкидного цилиндра: 260 мм
Длина хода: 2100 мм
Шасси: Mercedes-Benz 8x4 Euro III

**SYG5418THB